BR 305 085 Ducha lavaojos de emergencia ClassicLine sobre pedestal y con dos rociadores.

Ducha ocular de emergencia ClassicLine sobre columna y con pileta, para montar sobre suelo.
- Placa base con 4 orificios de fijación fabricado en acero inoxidable recubrimiento con pintura al polvo verde resistente a productos químicos, dimensiones Ø200 mm
- Tubo columna de 1 ¼" fabricado en acero inoxidable recubrimiento con pintura de polvo verde resistente a productos químicos, con toma de alimentación superior e inferior rosca hembra 1 ¼" pulgadas, altura total 1040 mm.
- Tubo de conexión de acero inoxidable para una fácil instalación y alineación de la ducha, con recubrimiento de polvo verde resistente a los productos químicos - Válvula de bola de 1/2 pulgada de acero inoxidable, con operación de palanca PUSH, probada y aprobada DIN-DVGW - Panel de control de acero, con recubrimiento de polvo verde resistente a productos químicos, longitud 240mm con gran señal "PUSH", fotoluminiscente según DIN 67510
- Regulador de volumen automático integrado de 14 litros/minuto para un patrón de rociado estándar con un rango de actuación específico de 2,5 a 5 bar de presión de flujo
- Rociadores de alto rendimiento con gran angular, con placa de chorro de plástico, de baja calcificación, con protección de goma y guardapolvo de cierre hermético con mecanismo abatible, montados en horquilla distribuidora
- Pileta colectora de plástico verde, diámetro 275 mm, conexión de desagüe 1 ¼" rosca macho
-Pegatina indicativa de lámina de PVC autoadhesiva acorde a la DIN EN ISO 7010 y ASR A1.3, dimensiones 100x100 mm, distancia de visualización 10 metros
- Alto total 1110 mm, envergadura 425 mm, ancho total incluyendo palanca 400 mm
- según BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 y DIN EN 1717
- según ANSI Z358.1-2014 y DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW probado y aprobado
Marca: B-SAFETY o equivalente
N.º de artículo: BR 305 085

Especificaciones técnicas:
Presión mínima de caudal: 2,5 bar
Presión de funcionamiento: 2,5 a 5 bar
Caudal: 14 litros/minuto
Conexión de agua: 1 ¼" rosca hembra
Evacuación: 1 ¼" rosca macho

